
LIMIT SWITCHES

Steel Type AH8 (28mm) IP65


• Contact: NC & NO 5A • Cable entry: Rubber Grommet



Code	AH8111	AH8112	AH8122	AH8104	AH8107	AH8108	AH8166	AH8101	AH8169
									

Steel Type WL5 (40mm) IP65

• Contact: NC & NO 10A • Cable entry: 20mm



	Pushbutton	Pushroller	Rollerball	180° Tilt	Wobble	180° Tilt	180° Tilt	Maintained
								
Code	WL5101	WL5102	WL5103	WL5104	WL5106	WL5107-2	WL5108-2	WL5105

Compact Enclosed Type AH-7 IP65

				
Code	AH-7100	AH-7110	AH-7310	AH-7311
				
Code	AH-7312	AH-7120	AH-7140	AH-7121
				Mounting holes 2 x 4.2 dia. ☐ mounting holes 25.4
Code	AH-7141	AH-7124	AH-7144	

Specifications

- Contact resistance: 25mΩ max (initial)
- Insulation resistance: 100MΩ min (at 500VDC)
- Dielectric strength: 1 000VAC 50/60Hz for 1 min
- Service life: Mechanically: 1 000 000 operations min; Electrically: 100 000 operations min
- Current rating: 10A @ 250VAC C/O

©ACDC Dynamics